

25.307.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.307.1110 (204-4110)
Tanımı	Anma ölçüsü 5", muhafaza dış çapı 225 mm, Ön Yalıtımlı Çelik Boru (Montaj malzemesi bedeli hariç)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	64,70	5,80	2,90
2014	81,50	8,70	4,35
2015	83,00	9,70	4,85
2016	86,00	12,40	6,20
2017	105,00	14,90	7,45
2018	135,00	17,10	8,55
2019	163,24	26,24	13,12
2020	184,26	30,83	15,42
2021	275,44	37,61	18,80
2022-1	474,88	57,38	28,69
2022-2	975,88	57,38	28,69
2022-3	993,09	74,59	37,30
2023-1	1034,30	115,55	57,78
2023-2	1429,38	188,13	94,07
2024	1800,50	310,50	155,25

25.307.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.307.1110		5" 225 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,650000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,650000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.