

25.307.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.307.1113 (204-4113)
Tanımı	Anma ölçüsü 10", muhafaza dış çapı 400 mm, Ön Yalıtımlı Çelik Boru (Montaj malzemesi bedeli hariç)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	180,34	8,00	4,00
2014	219,00	12,00	6,00
2015	221,00	13,40	6,70
2016	225,00	17,10	8,55
2017	270,00	20,60	10,30
2018	348,00	23,60	11,80
2019	378,50	30,74	15,37
2020	425,59	36,10	18,05
2021	647,76	44,05	22,02
2022-1	1158,45	67,20	33,60
2022-2	2467,95	67,20	33,60
2022-3	2488,10	87,35	43,68
2023-1	2536,56	135,31	67,66
2023-2	3462,81	220,31	110,16
2024	4254,88	363,63	181,82

25.307.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.307.1113		10" 400 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,350000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,750000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.