

TCDD-ÜST-6306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	TCDD-ÜST-6306
Tanımı	Seviye Ayarlama Tabakası Yapılması (C25/30)
Birimi	M3
Kurum	TCDD Genel Müdürlüğü
Fasikül	Üstyapı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

TCDD-ÜST-6306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Proje ve şartnamelerine uygun olarak; Balastsız yol altında seviye ayarlama tabakası yapılması için kalıp hazırlanarak donatılı beton (C25/30) imalatı yapılması işinin Madde 2 şartlarında 1m³'ünün fiyatıdır.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

Beton tabakasının m³ olarak hacmi, projelerindeki boyutlar dikkate alınarak hesaplanır.

Ödeme:

Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan "TCDD-ÜST-6306 Seviye Ayarlama Tabakası Yapılması (C25/30)" iş kalemi için Genel Açıklamalar Madde 2 şartlarında yüklenici tarafından teklif edilen m³ teklif birim fiyatı üzerinden ödenir.

Not:

Her tip donatı (çelik hasır, sehpa, bağ teli, paspayı vs), drenaj boruları ve hat altı enine geçiş malzemelerinin temini, iş yerine nakli, hazırlanması, imalatının yapılması fiyata dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

TCDD-ÜST-6306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
15.150.1005	Y.16.050/15	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³	1,000000
15.180.1003	Y.21.001/03	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	m ²	0,300000
15.160.1001	Y.23.010	Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m ² (3,000 kg/m ² dahil)	Ton	0,020000
		Nakliye:		
KN-107		Hasır Çelik Nakli	TON	0,020000
		Açıklama: Uygulama projesine göre değişmesi gereken nakliye analiz girdileri;		
		*KN-107 Hasır donatı çeliğinin taşınmasında kullanılır.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.