

## 25.630.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.630.1204 (501-324)

**Tanımı** 50 kg/defa kapasite için, CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli, ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNASI TAM OTOMATİK (TS EN ISO 10472-2)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 767880,65    | 9821,38       | 4910,69         |
| 2025-Kasım  | 757638,85    | 9675,98       | 4837,99         |
| 2025-Ekim   | 751429,86    | 9487,90       | 4743,95         |
| 2025-Eylül  | 738288,35    | 9205,73       | 4602,87         |
| 2025-Ocak   | 615314,75    | 7939,75       | 3969,88         |
| 2024        | 479604,30    | 6104,30       | 3052,15         |
| 2023-2      | 337477,15    | 3852,15       | 1926,08         |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 269443,95    | 2568,95       | 1284,48         |
| 2022-3      | 224239,25    | 1901,75       | 950,88          |
| 2022-2      | 223935,85    | 1598,35       | 799,18          |
| 2022-1      | 136060,50    | 1310,50       | 655,25          |
| 2021        | 89834,28     | 815,43        | 407,71          |
| 2020        | 65077,76     | 688,00        | 344,00          |
| 2019        | 51289,90     | 589,30        | 294,65          |
| 2018        | 42340,00     | 1120,00       | 560,00          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.630.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği'nin Piyasaya arz ve hizmete sunma (Bölüm II, Madde 5- (1)) başlığı altında belirtilen şartlara haiz, 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. Makinenin tambur hacmi 10'a bölünmek suretiyle kapasitesi bulunacaktır. Makinaların elektrik su ve deterjan sarfiyatları ve su alma boşaltma sürelerinin en az olması ve sıkma sonrası çamaşırda kalan su miktarlarının düşük olması kaynakların ekonomik kullanılmasını ve verimliliği öne çıkaracağından üreticilerin bu hususları değerlendirmeleri gerekmektedir. Dış kaplama, çamaşır ve suyla temas eden (iç tambur ön ve arka kapakları, arka kapak güçlendirmeleri, iç tambur mile bağlantı yatağı dış tambur arka kapağı ve güçlendirmeleri) tüm yüzeyler 1,2 mm ile 2 mm arası kalınlıkta olabilir, camlı gözetleme kapağı ve şasi (en az 1,5 mm ile 2 mm kalınlığında) AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten, sac veya profil malzemeden imal edilmiş olacaktır. Makina çalışırken doldurma boşaltma kapağının açılmasını önleyen emniyet sistemine sahip olacak, bu kapağa cam takılarak yıkama esnasında yıkama işlemleri izlenecek ve conta takılarak su sızdırmazlığı sağlanacaktır. Kayışlı tahrik sistemi ile takriben 25-60 dev/dak hızlı yıkama ve 50/110 dev/dak dağıtma devrine haiz en az 2 kademeli hızla sıkma yapabilen. Makina üzerindeki dokunmatik mikro işlemci kontrol paneli üzerinde en az 15 adet sabit yıkama + sıkma programı ile en az 10 adet özel hazırlanabilir boş program olacaktır. Su seviye anahtarı ile en az iki farklı su seviyesini otomatik olarak ayarlayabilen sistemli, polyester ve Cr-Ni paslanmaz çelikten en az üç hazneli deterjan ünitesi, fazla su ve köpüğü tahliye edecek deşarj sistemli, titreşim ve balans önleme tertibatlı, makine arka kısmında en az 2 adet rulmanla yataklanmış ve korozyona karşı seramik, paslanmaz burçlu veya sert krom kaplanmış makina mili viton kauçuk keçeli sızdırmazlık elemanlarına sahip olan, sıvı deterjan dozajlama sistemine bağlanabilen, elektrikli ısıtma seçeneği olan, sıcak, soğuk su alma boşaltma işlemlerini otomatik olarak yapabilecek yapıda makinanın kumanda paneli ile birlikte işyerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi.

Not: Çamaşır makinasının Yüksek sıkma devri en az  $G=300$  değerini karşılayacak devirde olmalıdır. TS EN ISO 10472 - 2 D1 standardında yer alan ( $G= [5,6 \times (n/1000)^2 \times d]$ ) formülü esas alınmıştır.  $d$  = cm cinsinden tambur çapı,  $n$  = dakikadaki devir dönme sayısı).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.630.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri  |        |          |
| 20.630.1204 |                 | 50 kg/defa kapasite için / CR-NI veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli / Çamaşır Yıkama Makinası Tam Otomatik (TS EN Iso 10472-2) (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri   |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat   | 6,000000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası   | Saat   | 6,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı  | Saat   | 6,000000 |
| 19.100.1112 | 03.661(Y)       | Forklift'in 1 saatlik ücreti   | Saat   | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.