

## 15.410.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.410.1311

**Tanımı** Beyaz mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## 15.410.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış mevcut beton basamak yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı mermer levha ile basamak ve 2 cm kalınlığında honlu veya cilalı mermer levha ile rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, iş yerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı.

Ölçü: Süpürgelikten basamak ucuna kadar basamak dış kenar boyları projesi üzerinden hesaplanır.

Not: Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir.

## 15.410.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                              | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|             |                 | Malzeme:                                                            |                |          |
| 10.240.1001 | 04.416/A001     | Beyaz Mermer, BEYAZ VE GRİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS 10449) | m <sup>2</sup> | 0,380000 |
|             |                 | Basamak zayılatıyla                                                 |                |          |
| 10.240.1001 | 04.416/A001     | Beyaz Mermer, BEYAZ VE GRİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS 10449) | m <sup>2</sup> | 0,083600 |
|             |                 | Ebat+kalınlık artış katsayısı<br>$0,22 \times 0,38 = 0,0836$        |                |          |
| 10.240.1001 | 04.416/A001     | Beyaz Mermer, BEYAZ VE GRİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS 10449) | m <sup>2</sup> | 0,150000 |
|             |                 | Riht zayılatıyla                                                    |                |          |
| 19.100.2510 |                 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması             | m <sup>3</sup> | 0,013000 |
| 10.130.9991 | 04.031          | Su                                                                  | m <sup>3</sup> | 0,010000 |
|             |                 | İşçilik:                                                            |                |          |
| 10.100.1005 | 01.005          | Mermer kaplama ustası                                               | Saat           | 1,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                            | Saat           | 1,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                            | Saat           | 0,500000 |
|             |                 | (İs yerinde yükleme, yatay ve dikey taşıma, boşaltma)               |                |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.