

25.112.1260 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.112.1260 (079-700)
Tanımı	Gömme Rezervuarlı Alaturka Tuvalet Seti, KENDİNDEN REZERVUARLI AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI (TS 800 EN 997)
Birimi	Tk
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	4867,81	825,00	412,50
2023-2	3861,38	500,00	250,00
2023-1	2813,61	302,50	151,25
2022-3	2111,44	195,00	97,50
2022-2	2066,44	150,00	75,00
2022-1	1079,19	150,00	75,00
2021	742,70	98,25	49,13
2020	592,60	80,50	40,25
2019	506,20	68,50	34,25
2018	355,00	52,00	26,00
2017	348,00	45,10	22,55
2016	360,00	41,90	20,95
2015	310,00	33,50	16,75
2014	270,00	30,00	15,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.112.1260 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Beyaz renkte, 4 köşeli hela taşı; TS EN 274-1-2-3'e uygun 6 cm Koku fermetürlü $\varnothing$ 100 mm'lik PVC'den yekpare yapılmış 80 °C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 6 cm Koku fermetürlü alaturka hela sifonu; EN 12164, TS EN 12165 standartlarına uygun hammaddeden üretilmiş, TS EN 248 yüzey standart gerekliliklerine TS EN 200'e uygun musluk; duvar içine monte edilen plastik ve paslanmaz çelik aksamli rezervuar TS EN 14055+A1, TS EN 10088-1/2/3'e uygun; montaj elemanları ile birlikte işyerine temini ve montajı. Ürünler 305/2011 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'ne uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.112.1260 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.112.1004		Gömme Rezervuar Seti	Ad	1,000000
20.108.1101		Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm. Ekstra sınıf / Fayans camlaşmış çini / Alaturka Hela Taşları (TS.799) (Rayici)	Ad	1,000000
20.130.1102		1/2 Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil. / Musluklar(TS EN 200'E uygun) / Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	1,000000
20.305.2103		1" ----- 32/5,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici)	m	1,000000
20.305.2101		1/2" -----20/3,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici)	m	0,500000
20.130.1204		Filtreli ara musluk, paslanmaz çelik filtre, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.