

KTB.30.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.30.1014

Tanımı Demir İmalatın Bir Kat Antipas, İki Kat Aleve Dayanıklı Boya ile Boyanması (90 Dakika Yanmazlık Sağlayan Boya ile)

Birimi m²

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.30.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıęı

Teknik Tarifi: Onaylı projesine uygun olarak yeni yapılmıř veya mevcut demir imalatın zımpara ve tel fırça ile pas, yaę, kir, apak vb. yabancı maddelerden temizlenmesi, bir kat antipas ile boyanması, antipasin kurumamasından sonra aık aleve dayanıklı boya ile iki kat boyanması iin gerekli her t rl  iřilik, malzeme, iřyerindeki yatay-d řey tařıma, y klenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıTL. dir.

 L : Boyanan imalatın korkuluk olması halinde korkuluęun  n y z  metrekaresi olarak  l lerek bedeli  denir. Bořluklar d ř lmez. Korkuluk haricindeki imalatların boyanması halinde demir y zeyler ayrı ayrı hesaplanarak bedeli  denir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.30.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	0,200000
10.300.1175		Demir - çelik yüzey koruyucu astar (antipas)	lt	0,100000
		1.KAT		
10.300.1511	04.506/A10	Su bazlı akrilik modifiye poliüretan nano reçine esaslı açık aleve dayanıklı (90 dakika yanmazlık sağlayan) boya	kg	0,100000
		2.KAT		
10.300.1511	04.506/A10	Su bazlı akrilik modifiye poliüretan nano reçine esaslı açık aleve dayanıklı (90 dakika yanmazlık sağlayan) boya	kg	0,100000
		İşçilik		
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	0,750000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.