

## V.2105/C3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2105/C3

**Tanımı** Tek Yönlü Çıtalari Klasik Ve Profilli Tavan Ahşap Yüzeylere İki Kat Suya Dayanıklılı Nefes Alabilen Su Bazlı Opak(Örtücü-Renkli) Ahşap Koruyucu Sürülmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 911,06       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 580,48       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 404,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 282,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 232,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 223,09       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 130,84       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 110,78       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2105/C3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kontrollüğün direktifi ya da onaylı projesi doğrultusunda düz ahşap yüzeyine nefes alabilen alkid reçine esaslı su bazlı opak(örtücü) dış cephe ahşap koruyucunun iki kat sürülmesi işi için gerekli her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil beher m2 fiyatı  
ÖLÇÜ: Su bazlı ahşap koruyucu sürülen yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

NOT:

1-

Uygulama yapılacak ahşap yüzey temiz ve kuru olmalı, her tür yağ, kir vb. 'den arındırılmalıdır.

2-Uygulama yapılacak ahşabın nem oranı %18 'nin altında olmalıdır.

3-Yüzey, sürme işlemine geçmeden önce 120 numaralı zımpara ile zımparalanmalı ve tozdan arındırılmalıdır.

4-Uygulama, fırça ile 2 kat olacak şekilde; katlar arasında 16 saat beklenerek yapılmalıdır.

5-Katlar arasında 180/220 no 'lu zımpara kağıdı ile yoklama

zımparası yapılmalıdır.

altında uygulanmamalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2105/C3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                     | Birimi | Miktar   |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|              |                 | Malzeme:                                                                                                   |        |          |
| 04.V42/01A3  |                 | Nefes Alabilen Alkid veya Alkid-Akrilik Karışım Reçine Esaslı Su Bazlı Opak (Örtücü-Renkli) Ahşap Koruyucu | kg     | 0,160000 |
| 04.V42/04A13 |                 | Zımpara kağıdı(A4 ebadında)                                                                                | Adet   | 1,500000 |
|              |                 | İşçilik:                                                                                                   |        |          |
| 01.V03       |                 | Mütehassıs usta                                                                                            | Saat   | 2,000000 |
| 01.V06       |                 | Restorasyon erbab işçi                                                                                     | Saat   | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.