

V.1776/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1776/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile tuğla hatıllı moloz taş duvarda taş ve tuğla yüzleri ile hemyüz ve/veya sıfıra yakın derz yapılması (tuğla tozlu derz harcı ile)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1202,59	0,00	0,00
2023-2	749,13	0,00	0,00
2023-1	519,08	0,00	0,00
2022-3	338,95	0,00	0,00
2022-2	269,01	0,00	0,00
2022-1	260,48	0,00	0,00
2021	168,41	0,00	0,00
2020	136,10	0,00	0,00
2019	121,69	0,00	0,00
2018	95,64	0,00	0,00
2017	85,23	0,00	0,00
2016	78,30	0,00	0,00
2015	68,56	0,00	0,00
2014	54,18	0,00	0,00
2013	48,88	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1776/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.0411/02'e göre temizlenerek derz yapılmaya hazır hale getirilmiş tuğla hatıllı moloz taş duvarda orjinal örneğine ve/veya kontrolün direktifine uygun olarak ve yapılan örnek kontrolca beğenildikten sonra poz no:V.0131B harcı ile taş ve tuğla hatıllı duvar yüzlerine hemyüz ve/veya sıfıra yakın derz yapılması, taş ve tuğla yüzlerinde kalan harç artıklarının temizlenmesi, harcın prizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

NOT: Tuğla hatıllı sıralı moloz taş duvarda derz yapılması durumunda da bu pozdan ödenir.

V.1776/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/B		Puzolan katkılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için) (bağlayıcı:agrega=1:2)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı	Saat	5,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.