

KTB.91.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.91.1004

Tanımı 2,00 m yükseklikte sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)

Birimi m

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1801,91	0,00	0,00
2025-Kasım	1784,14	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1484,46	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: İdarece onaylanmış proje ve detaylarına g re betonarme duvar, tař duvar, beton harpuřta, tař harpuřta vb. y zey  zerine ortalama direk merkez aralıkları 2,50 mt olacak řekilde y zeyin dađılmasını  nleyecek bi imde  nem alınarak matkap ile delikler a ılması, direklerin d belli civatlarla sabitlenmesi ve direkler arasında panel tellerin montajı i in gerekli b t n malzeme ve zayıatı, inřaat yerindeki y kleme, yatay ve d řey tařıma, bořaltma, iř ilik giderleri ile y klenici karı ve genel giderler dahil 1 m fiyatıTL. dir.

 L  :  itin  n y z  metre olarak  l  l r.

NOT:  itin toprak zemine uygulanması halinde ihtiya  duyulan kazı ve betonlama iřlemleri ayrıca pozundan  denir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.91.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
19.100.1110	03.649/2	Matkabin 1 Saatlik ücreti	Saat	0,100000
10.480.1553		1,93 mt yüksekliğinde 3 bükümlü Sıcak daldırma galvaniz üzeri, Elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tel. (Göz Aralığı 55x200 mm / Ø4,5 mm Telden İmal Edilmiş / Bükümlerinde "W" Şeklinde Dışa ve İçe Kavis Bulunan, Büküm Noktalarında 50 mm Aralı	m	1,000000
10.480.1583		2,00 mt yüksekliğinde Sıcak daldırma galvanzi üzeri, elektrostatik polyester toz boyalı mukavemeti artırılmış çelik çit direği. (90x90x1,2 mm Sactan imal Edilmiş Direk Kesitli, Çift Katmanlı Kanatlı, Mukavemeti Arttırılmış Çelik Çit Direği / 150x150x3,00	Adet	0,400000
10.480.1521	04.278/2Z01	Klips (UV dayanımlı, kırılmaz plastik, profili kavrayan tırnaklı, montaj vidası dahil)	Adet	1,500000
10.200.4024	04.435/12D	M8x100 mm Gömlekli dübel (ST37 elektroliz galvaniz)	Adet	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.