

15.341.3041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.341.3041

Tanımı Basma mukavemeti en az 10 kPa olan 2,5 cm kalınlıkta taşıyünü levhalar ile yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde yüke maruz kalan yüzer döşeme uygulaması vb.) ısı yalıtımı yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	194,29	0,00	0,00
2025-Kasım	193,35	0,00	0,00
2025-Ekim	189,40	0,00	0,00
2025-Eylül	186,28	0,00	0,00
2025-Ocak	165,94	0,00	0,00
2024	116,81	0,00	0,00
2023-2	85,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	72,75	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.341.3041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 2,5 cm kalınlıktaki taşıyıcı levhaların aralarında boşluk kalmaksızın yüzey döşeme uygulamasında taşıyıcı levhaların konulması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı.

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Not: Taşıyıcı levhanın kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.

15.341.3041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.310.1201		2,5 cm kalınlıkta taşıyıcı levha, Basma mukavemeti en az 10 kPa, Yüke Maruz Kalan Yüzer Döşeme Detayları İçin	m ²	1,050000
		(Zaiyat dahil)		
		İşçilik		
10.100.1042	01.210	Yalıtımcı usta yardımcısı	Saat	0,150000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.