

10.330.2982 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.330.2982 (04.614/420B)
Tanımı	1,20+0,50+(75 mm taşıyünü+25 mm poliüretan dolgulu), Taşıyünü ve poliüretan yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1352,49	0,00	0,00
2025-Kasım	1341,25	0,00	0,00
2025-Ekim	1319,80	0,00	0,00
2025-Eylül	1287,32	0,00	0,00
2025-Ocak	1100,00	0,00	0,00
2024	845,00	0,00	0,00
2023-2	650,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	565,00	0,00	0,00
2022-3	435,00	0,00	0,00
2022-2	435,00	0,00	0,00
2022-1	340,00	0,00	0,00
2021	186,00	0,00	0,00
2020	155,00	0,00	0,00
2019	138,00	0,00	0,00
2018	111,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2982 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Taşıyünü ve poliüretan yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli (Yangına Tepki Sınıfı en az B s1 d0, dış yangın performansı Broof, Taşıyünü 100 kg/m³ yoğunlukta, Poliüretan min. 40 kg/m³ yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacın üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacın, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), taşıyünü gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı, PVC membran donatılı ve UV dayanımlı)

10.330.2982 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.