

## V.1990/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1990/A01

**Tanımı** 1.Sınıf Çam Kerestesi İle Tek Yönlü (Çıtaları 1.5x2-1,5x4 Cm vb. Kesitinde Düz,Pahlı, Düz Pahlı, Düz Derzli Çıtalı) 2cm Kalınlığında 15-20 Genişliğinde Lamba Zıvanalı Ahşap Tavan Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 4541,18      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 4494,75      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 3652,05      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 2551,80      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 1699,30      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1252,99      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 915,61       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 808,58       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 662,99       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 398,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 333,61       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 281,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1990/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak 1. sınıf çam kerestesi ile tek yönlü çıtaları 1.5x2-1,5x4 cm vb. kesitinde düz, pahlı, düz pahlı, düz derzli klasik çıtalı, temizi 2 cm kalınlığında 15-20 cm genişliğinde bir yüzü rendeli, lambalı ve çıta taksimatı genişliğinde tahtalardan tavanın yapılması, örneğine uygun olarak hazırlanmış birinci kalite çırallı çamdan çıtaların, tavan tahtalarının ek yerlerini örtecek şekilde mütemadi olarak ve çekilerek diğer istikametteki çıtaların ise taksimata uygun boyda kesilerek ve ip çekilerek çakılması, çıta başlarının birbirine çıta profiline uygun olarak alıştıırılması ve ek yerlerinde derz bırakılmaması, çıtalarda ince çubuk kullanılması çıta-ların çatlatılmaması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli;

ÖLÇÜ: Çıtalı tavan yapılmış olan alan tavan zarı veya koltuk silmesi başından başlamak üzere m2 cinsinden ölçülerek bedeli verilir. Koltuk silmeleri bedeli ilgili pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1990/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                            | Birimi | Miktar    |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|              |                 | Malzeme :                                                                                                                         |        |           |
|              |                 | (Kaplama) 2cm zayıtıyla                                                                                                           |        |           |
| 04.V011/01   |                 | Çam Kereste ( İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı)                                                                            | m³     | 0,022000  |
|              |                 | (Çıta) 6m tül                                                                                                                     |        |           |
| V.1990/001   |                 | 1.Sınıf Çam Kerestesi İle Çıtaları 1.5x2-1,5x4 Cm vb. Kesitinde Düz,Pahlı, Düz Pahlı, Düz Derzli Çıta Yapılması Ve Yerine Konması | m      | 6,000000  |
|              |                 | Lamba Zıvana Açılması                                                                                                             |        |           |
| V.0158       |                 | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti                                                                                 | Saat   | 0,020000  |
| 04.V008/08   |                 | Çiviler (TS 155)                                                                                                                  | kg     | 0,550000  |
| 04.V42/04A13 |                 | Zımpara kağıdı(A4 ebadında)                                                                                                       | Adet   | 16,000000 |
|              |                 | İşçilik :                                                                                                                         |        |           |
| 01.V03/3     |                 | Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası                                                                                                    | Saat   | 1,200000  |
| 01.V05       |                 | Mütehassıs Usta Yardımcıları                                                                                                      | Saat   | 1,200000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.